

Sortownia CIECHANÓW
- szacunkowe wytyczne do klimatyzacji kabin sortowniczych

URZĄDZENIE	
TYP	
PRODUCENT	
WYDATEK	
NAWIEW	20 000 [m ³ /h]
WYWIEW	19 000 [m ³ /h]
WYMIARY	
DŁUGOŚĆ	4 600 [mm]
SZEROKOŚĆ	2 860 [mm]
WYSOKOŚĆ	1 885 [mm]
WAGA	
	2 100 [kg]
NAGRZEWNICA	
TYP	wodna
MOC	210 [kW]
CZYNNIK	woda
PARAMETRY ZASILANIA	80/60 [°C]
PRZEPŁYW	5 [m ³ /h]
CAŁKOWITE OPORY PRZEPŁYWU (zawór+nagrzewnica)	
STEROWANIE MOCĄ NAGRZEWNICY	ilościowe
CHŁODNICA	
TYP	bezpośrednie odparowanie
MOC	70 [kW]
CZYNNIK	R407C
IŁOŚĆ SEKCJI	2
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ	
	65 [kW]
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY GRZEWOCZEJ	
	210 [kW]
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	
	70 [kW]

UWAGA:

Są to wartości wskaźnikowe. Dokładne dane – parametry po wykonaniu projektu.